

H1600A 规格书(Line-up)

基板 CCL: H1600A

1、 Only E-Glass Type CCL: H1600A

Core Thickness		Standard Construction	Copper Foil		Notes
mm	mil		Thickness	Type	
0.41	16.0	7628X2	H/H、 1/1、 2/2	HTE	不含铜
0.50	20.0	7628X2+2116X1	H/H、 1/1、 2/2	HTE	不含铜
0.53	21.0	7628X3	H/H、 1/1、 2/2	HTE	不含铜
0.70	28.0	7628X4	H/H、 1/1、 2/2	HTE	不含铜
0.75	29.5	7628X4	H/H、 1/1、 2/2	HTE	不含铜
0.80	31.0	7628X4	H/H、 1/1	HTE	含铜
0.90	36.0	7628X5	H/H、 1/1	HTE	含铜
		7628X4	2/2	HTE	含铜
1.00	39.0	7628X5	H/H、 1/1	HTE	含铜
1.10	43.0	7628X6	H/H、 1/1	HTE	含铜
		7628X5	2/2	HTE	含铜
1.20	47.0	7628X6	H/H、 1/1、 2/2	HTE	含铜
1.30	51.0	7628X7	H/H、 1/1	HTE	含铜
		7628X6	2/2	HTE	含铜
1.40	55.0	7628X7	H/H	HTE	含铜
1.50	59.0	7628X8	H/H、 1/1	HTE	含铜
		7628X7	S/S、 2/2、 3/3	HTE	含铜
1.55	61.0	7628X7	H/H	HTE	含铜
1.60	63.0	7628X8	H/H、 1/0	HTE	含铜
		7628X7	3/3	HTE	含铜
1.9	75.0	7628X10	H/H、 1/1	HTE	含铜
2.0	79.0	7628X11	0/0	HTE	含铜

Remark: 1. The above data is for your reference only.

2.Please contact WAZAM sale and TS team if need more Laminates type.